



# ISTITUTO GIORDANO

**CE** ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

## CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

**0407-CPR-1417 (IG-097-2018)**

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

### SISTEMI CAMINO CON CONDOTTO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

**TECNOCAMINI S.r.l.**

**Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia**

e prodotti nello stabilimento

**Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

**EN 14471:2013+A1:2015**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

**il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.**

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 04/07/2018 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/07/2018

Revisione n. 1 <sup>(1)</sup>

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato

.....

*L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.*

Foglio 1 di 2

**ALLEGATO AL CERTIFICATO  
0407-CPR-1417 (IG-097-2018)**

Revisione n. 1 del 30/07/2018

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
<b>DOPPIA PARETE ARIA PP INTERNO</b> Sistema camino a doppia parete rigido M/F con condotto fumi in plastica (PP) Range diametri interni gruppo 1: 60 ÷ 100 mm	con guarnizioni	EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0
<b>COASSIALE VENTILATO PP INTERNO</b> Sistema camino coassiale a doppia parete rigido M/F con condotto fumi in plastica (PP) Range diametri interni gruppo 1: 60 ÷ 100 mm	con guarnizioni	EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0

*(1) Revisionato per modifica designazione*