

SISTEMA FLESSIBILE DOPPIA PARETE INTERNO LISCIO

DESCRIZIONE

Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, in ACCIAIO 1.4404 (AISI 316L) o in ACCIAIO 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,10mm o 0,11mm.

APPLICAZIONI

Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.

Combustibili ammessi : Solidi, liquidi, gassosi.

DIAMETRI DI PRODUZIONE

Interno	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
---------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CERTIFICAZIONI

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica



DESIGNAZIONE

AISI 316L con guarnizione

Condotto fumario EN 1856-2 : T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O

Condotto fumario EN 1856-2 : T200 - P1 - W - V2 - L50011 - O

AISI 316L senza guarnizione

Condotto fumario EN 1856-2 : T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G

Condotto fumario EN 1856-2 : T600 - N1 - W - V2 - L50011 - G